

# Wandgerät SRK-ZS

# Mitsubishi heavy

SRK 20 ZS-W  
SRC 20 ZS-W

SRK 25 ZS-W  
SRC 25 ZS-W

SRK 35 ZS-W  
SRC 35 ZS-W

SRK 50 ZS-W  
SRC 50 ZS-W



Abbildung ähnlich

**SEER** 8,5 bis 7,0 / **SCOP** 4,7 bis 4,6

**EEK A+++** (Kühlen SRK 20/25), **EEK A++** (Heizen SRK 20/25; Kühlen/Heizen SRK 35/50)

- **Stromsparende Invertertechnologie**

konstant gewünschte Raumtemperatur und durchschnittlich weniger Stromverbrauch

- **besonders Energieeffizient**

energiesparend heizen dank Wärmepumpenbetrieb

- **Winterbetrieb**

bis -15°C Außentemperatur kühlen/heizen möglich

- **Kältemittel R32**

vorgefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32

- **verschiedene Farbvarianten**

Hochglanz-Weiß (SRK-ZS-W), Titan (SRK-ZS-WT), Hochglanz-Weiß/Schwarz (SRK-ZS-WB)

- **Geräuschpegel**

besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)

- **Wochentimer**

mit Infrarotfernbedienung programmierbar

- **integrierte Filter**

Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter

| Bezeichnung Innengerät                    |        |          | SRK 20 ZS-W    | SRK 25 ZS-W    | SRK 35 ZS-W    | SRK 50 ZS-W     |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bezeichnung Außengerät                    |        |          | SRC 20 ZS-W    | SRC 25 ZS-W    | SRC 35 ZS-W    | SRC 50 ZS-W     |
| Kühlleistung (min.-max.)                  |        | kW       | 2,0 (0,9-2,7)  | 2,5 (0,9-3,2)  | 3,5 (1,1-3,7)  | 5,0 (1,2-5,8)   |
| Heizleistung (min.-max.)                  |        | kW       | 3,0 (0,8-3,6)  | 3,4 (0,8-4,1)  | 4,5 (0,9-4,9)  | 5,8 (1,1-6,4)   |
| Leistungsaufnahme                         | Kühlen | W        | 440 (190-800)  | 620 (190-900)  | 890 (170-1240) | 1350 (290-1800) |
|                                           | Heizen | W        | 590 (200-1400) | 740 (200-1420) | 940 (190-1450) | 1560 (250-1980) |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen               |        | A        | 2,5/3,0        | 3,1/3,6        | 4,2/4,4        | 5,9/6,9         |
| SEER                                      |        |          | 9,18,5 / A+++  | 8,5 / A+++     | 8,4 / A++      | 7,0 / A++       |
| SCOP                                      |        |          | 4,6 / A++      | 4,7 / A++      | 4,7 / A++      | 4,6 / A++       |
| Jahresstromverbrauch*                     | Kühlen | kWh/a    | 83             | 103            | 146            | 250             |
|                                           | Heizen | kWh/a    | 793            | 804            | 895            | 1158            |
| Außentemperatur Grenzwerte (min./max.)    | Kühlen | °C       | -15~46         | -15~46         | -15~46         | -15~46          |
|                                           | Heizen | °C       | -15~24         | -15~24         | -15~24         | -15~24          |
| <b>Innengerät</b>                         |        |          |                |                |                |                 |
| Luftmenge Kühlen (niedrig/hoch)           |        | m³/h     | 300/558        | 300/594        | 300/678        | 354/726         |
| Schalldruckpegel**                        |        | dB(A)    | 19/22/25/34    | 19/23/28/36    | 19/26/30/40    | 22/28/36/46     |
| Abmessungen BxTxH                         |        | mm       | 870x230x290    | 870x230x290    | 870x230x290    | 870x230x290     |
| Gewicht                                   |        | kg       | 9,5            | 9,5            | 9,5            | 10,0            |
| <b>Außengerät</b>                         |        |          |                |                |                |                 |
| Luftmenge Kühlen (hoch)                   |        | m³/h     | 1644           | 1644           | 1890           | 1968            |
| Schalldruckpegel** Kühlen/Heizen          |        | dB(A)    | 45/45          | 46/46          | 50/48          | 51/52           |
| Abmessungen (BxTxH)                       |        | mm       | 842x290x540    | 842x290x540    | 842x290x540    | 842x290x595     |
| Gewicht                                   |        | kg       | 31,5           | 31,0           | 34,5           | 36,0            |
| <b>Kältetechnische Angaben</b>            |        |          |                |                |                |                 |
| Kältemittelleitung                        |        | mm(Zoll) | 6,35(1/4")     | 6,35(1/4")     | 6,35(1/4")     | 6,35(1/4")      |
| Saugleitung                               |        | mm(Zoll) | 9,52(3/8")     | 9,52(3/8")     | 9,52(3/8")     | 12,7(1/2")      |
| Gesamtleitungslänge                       |        | m        | 20             | 20             | 20             | 25              |
| Max. Höhendifferenz (Außen-/Inneneinheit) |        | m        | 10             | 10             | 10             | 15              |
| Kältemittel                               |        |          | R32            | R32            | R32            | R32             |
| Kältemittelfüllmenge                      |        | kg       | 0,62           | 0,62           | 0,78           | 1,05            |
| Kältemittelfüllmenge                      |        | m        | 15             | 15             | 15             | 15              |
| Nachfüllmenge Kältemittel                 |        | g/m      | 20             | 20             | 20             | 20              |
| <b>Elektrische Angaben***</b>             |        |          |                |                |                |                 |
| Stromversorgung                           |        | V/Ph/Hz  | 230/1/50       | 230/1/50       | 230/1/50       | 230/1/50        |
| Max. Betriebsstrom                        |        | A        | -              | -              | -              | -               |
| Empf. Absicherung (träge)                 |        | A        | 16             | 16             | 16             | 16              |
| Empf. Stromzuleitung (NYM-J)              |        | mm²      | 3 x 2,5        | 3 x 2,5        | 3 x 2,5        | 3 x 2,5         |
| Empf. Steuerleitung (NYM-J)               |        | mm²      | 5 x 1,5        | 5 x 1,5        | 5 x 1,5        | 5 x 1,5         |

\* Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011 auf Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Geräts ab.

\*\* Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen im Kühlbetrieb in 1m vor und 0,8m unterhalb des Geräts.

Schalldruckpegel beim Außengerät gemessen im Abstand von 1m.

\*\*\* Unsere Angaben bezüglich Leitungsquerschnitt und Absicherungen sind Empfehlungen. Der Querschnitt der Zuleitungen und deren Absicherung sind abhängig von den Technischen-Anschluss-Bedingungen der jeweiligen Energie-Versorger.